email: office@heba-reifen.at Fax: +43 (0) 7242 - 28764

Fahrzeugdaten



☐ Forstfelge ☐ Ringfelge ☐ Verstellfelge Reifengröße Traktortype Lackierung ☐ Fixfelge Stück

☐ Hinterrad ☐ Vorderrad

Blockbreite BB Innenbreite IB

Reifenspur RS Achsweite AW

mm mm Erforderliche Fahrzeugdaten Achsenweite AW Mittenloch Ø ML

7 3 4

RS_Reifenspur (Reifenmitte-Reifenmitte)
IB_Innenbreite Reifen
AB_Außenbreite Reifen
BB_Blockbreite

Ventil


Außenbreite AB

AW_Achsweite (Flanschbreite)

mm = p Bolzenlochanzahl = mm Lochkreis Ø LK

Bolzenloch mm PØ

Bolzenloch zylindrisch




Lattermaß innen = Innermaß

Lattenmaß außen

Radnabe

Lochkreis = LK



PØ

Gewünschte Fahrzeugbreite



6.

mm

Innenbreite IB oder 6

mm


Lattenmaß innen Außenbreite AB 6 7


mm

mm

Lattenmaß außen = (= Innenmaß) 8

mm







ergibt Lochkreis Ø LK =

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)