MICHELIN X®-TWEEL® SSL*

DIE LUFTLOSE RAD-REIFENKOMBINATION

*SSL: Skid Steer Loaders

KONZIPIERT FÜR KOMPAKT-LADER (SKID- STEER)

Die luftlose Rad-Reifenkombination MICHELIN X TWEEL in Radialbauart ist ein weiteres Angebot zu den Radialreifen MICHELIN BibSteel für lockere und harte Böden.

- Die Ausführung All Terrain (AT) ist die optimale Lösung für den Einsatz auf unterschiedlichsten Bodenarten.
- Die Ausführung Hard Surface Traction (HST) ermöglicht eine ausgezeichnete Lebensdauer auf harten Untergründen wie Asphalt oder Beton.

✓ **Wartungsfrei**

✓ **Keine Kompromisse**

✓ **Keine Ausfallzeiten durch Reifenpannen**

MICHELIN

MICHELIN X®-TWEEL® SSL*
DIE LUFTLOSE RAD-REIFENKOMBINATION

WARTUNGSFREI
MICHELIN X-TWEEL SSL ist eine komplette Rad-Reifen Einheit, welche Reifen + Felge + Ventil ersetzt. Nach der Montage ist keine Luftdrückkontrolle mehr notwendig.

KEINE KOMPROMISSE
MICHELIN X-TWEEL SSL bietet eine hohe Stabilität und ermöglicht den Einsatz von Kompaktladern mit höheren Geschwindigkeiten und mehr Fahrkomfort was zeitgleich den Fahrer sowie die Maschine schont und somit die Produktivität erhöht.

MICHELIN X-TWEEL SSL hat eine gleichmässige Bodenaufstandsfläche und eine sehr lange Lebensdauer.

REDUZIERUNG DER AUSFALLZEITEN DURCH REIFENPANNEN
MICHELIN X-TWEEL SSL hat ein Fahrverhalten wie ein herkömmlicher Radialreifen, benötigt jedoch keinen Reifenfülldruck. Dadurch werden kostenintensive Stillstandszeiten durch Reifenpannen vermieden.

Tiefe und offene Profilgestaltung für eine hervorragende Selbstreinigung sowie ausgezeichnete Traktion. Sehr gute Runderneuerungsfähigkeit.

Die bei der Produktion des MICHELIN X-TWEEL SSL verwendeten Technologien (Lauffläche in Radialbauweise mit 0-Grad Gürtel) sind garant für eine ausgezeichnete Seitenstabilität und eine hohe Resistenz gegen Anprall- und Stichverletzungen.

Der MICHELIN X-TWEEL SSL kann auf allen Kompaktladern der gängingsten Hersteller montiert werden.
Radanschluss:
8 Loch
Lochkreis:
203.2 mm
Mittenloch:
153.3 mm
Bolzendurchmesser:
17 mm

Die Rad-Reifen Kombination MICHELIN X-TWEEL SSL vereinigt hochelastische Materialien (Kunststoff, Metall und verstärkte Lauffläche aus Gummi) die eine sehr hohe Lebensdauer ermöglichen. Die Flexibilität ermöglicht eine lange Bodenaufstandsfläche und einen niedrigen und gleichmässigen Bodendruck.

Die Speichen aus Polyesterharz mit hoher Festigkeit sorgen für hohe Tragfähigkeit und Schwingungsdämpfung im Fahrbetrieb womit ein komfortables und schwingungsfreies Abrollen möglich ist.

*SSL: Skid Steer Loaders

CAI	Dimension	Max. Traglast 15km/h (kg)	Breite (mm)	Durchmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	statischer Halbmesser (mm)	Kontaktfläche (cm²)	Profiltiefe (mm)	Stärke Untergummi (mm)	Gewicht (kg)
357108	12N16.5 X TWEEL SSL All Terrain	1 995	307	841	2 405	401	396	24.5	9.5	102
040921	12N16.5 X TWEEL SSL Hard Surface Traction	1 995	307	861	2 405	409	342	38	6.5	115
297671	10N16.5 X TWWEL SSL All Terrain	1 678	257	767	2 205	358	355	24.5	8	80

Stand 12/2017
MICHELIN Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4
D-76185 Karlsruhe/Deutschland
Michelin Suisse SA
Route Jo Siffert 36
CH-1762 Givisiez/Schweiz

MICHELIN